Novus Caméra IP Dôme PTZ Série 8000 3Mpx IR 200m 4,5-135mm Zoom Motorisé avec AI

NVIP-3SD-8200/30

Résolution: 3 MPX • Analyse du contenu vidéo • WDR avec double capteur de balayage • Min. Éclairage à partir de 0,007 lx (0 lx, IR activé) • LED IR, portée jusqu'à 200 m • Chauffage / ventilateur intégré

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS 3 MPX 1 / 2,8 "SONY Exmor R STARVIS 0,07 lx / F1,6 - mode couleur,0,007 lx / F1,6 - mode N / B,0 lx (IR activé) - mode N / B
Image	30 ips pour 2048 x 1536 (QXGA) et résolutions inférieures(mise au point automatique continu, déclenchement de zoom, déclenchement manuel) , DSS, WDR, DIS, DNR, F-DNR, HLC, BLC, Rotation d'image à 180 °, netteté, effet miroir
Bande passante	30 Mb / s au total, 8 connexions simultanées, compression vidéo / audio H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG / G.711, RAW_PCM
Prise en charge des protocoles réseau	HTTP, TCP / IP, IPv4, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, PPPoE, RTCP
Tours	12 (jusqu'à 32 préréglages par tour)
Zones de confidentialité	4 type de masque vidéo: couleur unique, détection de mouvement, 8 ROI
Analyse du contenu vidéo (VCA)	Suivi automatique, suivi automatique lié aux fonctions d'analyse du contenu vidéo (VCA), objet abandonné, disparition d'objet, croisement de ligne, entrée de zone, double ligne croisé, flâner, multi flâner, vitesse anormale, converse, stationnement illégal
Portée IR	jusqu'à 200 m 45 ° 10 leds
Entrée / sortie	7 (NO / NC) / 2 type de relais en alarme e-mail avec pièce jointe, sauvegarde du fichier sur serveur FTP, activation de la sortie d'alarme, PTZ, 1 x RCA / 1 x RCA audio, BNC, 1,0 Vc-c, 75 Ohm - maintenance uniquement vidéo, RS485
Interface réseau	1 x Ethernet - interface RJ-45, 10/100 Mbit / s
Dimensions (mm)	226 (Φ) x 363 (H) avec support: 226 (L) x 425 (H) x 345 (L), 5,1 kg avec support: 6,1 kg, IP66
Alimentation	PoE (uniquement avec NV-8000PS / HP), 24 VCA (transdo inclus), consomation 18 W,46 W (IR et chauffage allumés), température de fonctionnement -30 ° C à 60 ° C

Produits Conseillés

NV-8000PS/HP
NOVUS Injecteur HIGH POE 60W pour dômes motorisés

NV-8000PS/HP
NOVUS Injecteur HIGH POE 60W pour dômes motorisés

NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000

NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

NVB-SD5000CB
Ceiling mount cable managed bracket

NVB-SD6000CB
Support de montage pour caméras PTZ IP série 6000

LSCF
La Source des Courants Faibles