

Novus IP Tube 4 MPX IR 25m 4mm Antivandale IK10

Caméra Tube Infrarouge • Haute résolution 4 MPX Full HD • Éclairage infrarouge portée 25 mètres • Objectif fixe 4mm • Angle de vue de 72° • 4 Zones de masquage • Wide Dynamic Range • Antivandale IK10 • ONVIF

NOVUS[®]



T425f-IP

Données Techniques

Résolution d'image	2 megapixel
Luminosité minimale	0.18 lux/F=1.6 mode couleur 0.03 lux/F=1.6 mode nuit 0 lux IR actifs
Shutter électronique	Automatique (1/25 ~ 1/100 000 s)
Wide Dynamic Range (WDR)	0 ~ 255 ou Off
Balance de blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Focale	fixe 4 mm
Angle de vue (H)	72°
Fonction avancée	Réduction Numérique du Bruit (DNR)
Résolutions d'images	2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement	Jusqu'à 25 i/s sur toutes les résolutions
Flux d'images	3 streams
Compression vidéo	H.264
Compression audio	G.711
Programmation de la détection dans l'image	Hardware
Réaction sur alarme	envoi d'e-mail avec pièce jointe ou lien vers serveur FTP
Fonction Pre- & Post-alarm	-5 s ~ 2 min
Format de sauvegarde	AVI
Connexion réseau simultanées	10 maxi
Synchronisation de l'heure	Automatique via serveur NTP
Protocoles réseau	ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Software
Sécurité connexion	Par identifiant et mot de passe
Zones masquage	4