

Novus IP Dôme 4 MPX IR 10m 4mm Antivandale IK10

Dôme Résistant au Vandalisme • Haute résolution 4 MPX • Éclairage infrarouge portée 10 mètres • Objectif fixe 4mm • Angle de vue de 72° • 4 Zones de masquage • Wide Dynamic Range • Faible encombrement • IK 10

NOVUS[®]



D410f-IP

Données Techniques

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution d'image | 4 MégaPixels |
| Luminosité minimale | 0.09 lux/F=1.6 mode couleur 0 lux IR actifs |
| Shutter électronique | Automatique (1/25 ~ 1/100 000 s) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 0 ~ 255 ou Off |
| Balance de blancs | Automatique ou manuel |
| Basculement jour / nuit | Automatique ou manuel |
| Focale | fixe 4 mm |
| Angle de vue (H) | 72° |
| Fonction avancée | Réduction Numérique du Bruit (DNR) |
| Résolutions d'images | 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA) |
| Vitesse d'enregistrement | 25 i/s en sur toutes les résolutions |
| Flux d'images | 3 streams |
| Compression vidéo | H.264 |
| Programation de la détection dans l'image | Hardware |
| Réaction sur alarme | envoi d'e-mail avec pièce jointe ou lien vers serveur FTP |
| Format de sauvegarde | AVI |
| Protocoles réseau | ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Software |
| Sécurité connexion | Par identifiant et mot de passe |
| Zones masquage | 4 |
| Portée leds IR | 10 m |
| Indice de protection | IP 66 |
| Alimentation | 12 VDC ou PoE |
| Consommation | 3.6 W (IR Off), 5.6 W (IR On) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C |