

FICHE TECHNIQUE

Ref. T4425f-IP/WLAD

Résolution 4Mpx

WDR

Objectif

Application Android/iOs : RxcamView



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

4000 VSS IP

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	RxcamView
Application iOS	RxcamView
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Fonction AI	Ingenius
Indice IK	IK10
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	2
Poids	360
Portée IR	25m
Série Fabricant	Série 4000
Taille Capteur	1/3"

Produits Conseillés

 NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond, intérieur / extérieur extra large

 NVB-4010JB(S)
Boite de raccordement série 2000 / 4000 / 6000 compacte

 NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau

 NVB-4005JB(L)
Boite de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)

 NVB-4015JB
Support de montage mural/au plafond, intérieur/extérieur pour caméras Novus 4000 IP et 3000 AHD