

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6430/WL/L
Résolution 4Mpx
WDR
Objectif
Application Android/iOs :



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Franchissement de Ligne/Intrusion
Indice IP	IP67
Nombreflux	2
Poids	250
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/3"
technologie vidéo	IP
Températures d'utilisation	-20 ~ 55°C
WDR	Oui //

Produits Conseillés

-  NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm
-  NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000
-  NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112
-  NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

-  NVB-5100JB
Boite de raccordement pour T115F-AHD, T120v-AHD et D115F-AHD
-  NVB-6030JB (118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66
-  NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus
-  NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP