

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6430f/WL-IP-II
Résolution 4Mpx
WDR Double SCAN 120dB
Objectif
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 VSS IP

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Fonction AI	Changement de scène/Vidéo Floue/Intrusion/Franchissement de Ligne/Objet disparu/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
NombreFlux	3
Poids	420
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/3"

Produits Conseillés

- NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm
- NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000
- NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112
- NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

- NVB-5100JB
Boite de raccordement pour T115F-AHD, T120v-AHD et D115F-AHD
- NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66
- NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus
- NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP