

FICHE TECHNIQUE

Ref. D6450f-IP/WL
Résolution 4Mpx
WDR Double SCAN 120dB
Objectif focale fixe 2.8mm
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 ^{VSS}
IP

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Intrusion/Vidéo Floue/Changement de scène/Franchissement de Ligne/Objet disparu/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	660
Portée IR	50m
Série Fabricant	Série 6000

Produits Conseillés

 NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

 NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000

 NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

 NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau

 NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

 NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm

 NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

 NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000