

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6440vz-IP/FWLAD
Résolution 4Mpx
WDR Double SCAN 120dB
Objectif varifocale 2.8-12mm Zoom Motorisé
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

6000 ^{VSS}
IP

Caractéristiques Principales



Dimensions

Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	12
Fonction AI	Comptage de véhicules/Comptage de véhicules/Comptage de personnes/Vidéo Floue/Changement de scène/Zones de Chaleur/Intrusion/Franchissement de Ligne/Objet disparu/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	720
Portée IR	40m
Série Fabricant	Série 6000

Produits Conseillés

 NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

 NVB-6030JB(1 | 8mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

 NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000

 NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

 NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000