

Novus IP Dôme antivandale IK 10 5 MPX IR 30m 3.6-10mm

D530v-IP

Dôme Résistant au Vandalisme • Haute résolution 5 MPX • Éclairage infrarouge portée 30 mètres • Objectif varifocale 3.6 - 10 mm • Angle de vue de 83,7° ~ 36,7°

NOVUS



Données Techniques

Capteur	CMOS sensor 1/1.8"
Résolution d'image	5 MegaPixels
Varifocale	3.6-10mm
Luminosité minimale	0.016 lx/F1.5 - en couleur, 0 lx (IR on) - en NVB
Shutter électronique	Automatique/Manuel 1/25 s ~ 1/100000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Balance des blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Angle de vue (H)	83,7° ~ 36,7°
Fonction avancée	2D, 3D
Résolution d'image	2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)
Vitesse d'enregistrement	30 i/s en 2592 x 1944 ou en qualité inférieure
Flux d'image	3 streams
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Programmation de la détection	Hardware

Produits Conseillés



D215v-SOCLE

Socle de raccordement pour caméra D115v-IP, D215v-IP, D315v-IP et D415v-IP