

FICHE TECHNIQUE

Ref. T4540v-IP
Résolution 5Mpx
WDR
Objectif varifocale 2.7-13.5mm
Application Android/iOs : RxcamView



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

4000 VSS IP




Caractéristiques Principales






Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	RxcamView
Application iOS	RxcamView
Focale de départ	2.7
Focale de fin	13.5
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	820
Portée IR	45m
Série Fabricant	Série 4000
Taille Capteur	1/2.7"
technologie vidéo	IP
Températures d'utilisation	-30 ~ 60°C

Produits Conseillés

-  NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur
extra large
-  NVB-4010JB(S)
Boite de raccordement série 2000 / 4000 / 6000 compacte
-  NVS-4020JB
Double support caméra mural

-  NVB-4005JB(L)
Boite de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)
-  NVB-4015JB
Support de montage mural/au plafond, intérieur/extérieur pour
caméras Novus 4000 IP et 3000 AHD
-  NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau