Novus Caméra IP Tube Série 6000 5Mpx IR 50m 2.8-12mm Zoom Motorisé IK10

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6550vz-IP
Résolution: 5 MPX
Objectif : fonction motorisée, auto-focus, f=2,8 ~ 12 mm/F1.4
Fonction D/N - Filtre de coupe IR
Analyse de contenu vidéo
Min. Illumination: 0.01 lx (0 lx, IR on)
IR LED, portée jusqu'à 50 m

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	5 MPX CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Nombre de pixels efficaces	2608 (H) x 1960 (V)
Min. Illumination	0.01 lx/F1.4 - color mode, 0 lx (IR allumé) - B/W mode
Obturateur	auto/manual: 1/2 s ~ 1/100000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	up to 1/2 s
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	Oui
Highlight Compensation (HLC)	Oui
Back Light Compensation (BLC)	Oui
Réduction du scintillement d'image (Antiflicker)	Oui
LensObjectif	motorisé, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, Auto-focus, zoom trigger, day/night mode trigger, manual trigger
Switching Type	mechanical IR cut filter
Switching Mode	auto, manual, time
Switching Level Adjustment	Oui

Produits Conseillés

NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000

NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus

NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30