

NOVUS Caméra Tube IP série 6000 2.8mm 5Mpx IR 30m

T6530f-IP

Caméra Tube Infrarouge • Éclairage infrarouge portée 30 mètres • Haute résolution 5 MPX • Objectif varifocale 2.8 mm • IP 66

NOVUS



Données Techniques

Résolution d'image	5 MegaPixels
Luminosité minimale	0.09 lx/F1.6 - Mode Couleur
Shutter électronique	auto: 1/25 s ~ 1/100000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Balance de blancs	Automatique ou manuel
Basculement jour / nuit	Automatique ou manuel
Focale	Focale Fixe 2.8 mm
Fonction avancée	Réduction Numérique du Bruit (3D DNR)
Résolutions d'images	2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)
Vitesse d'enregistrement	30 i/s pour toutes les résolutions
Flux d'images	3 streams
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Compression audio	G.711
Programmation de la détection dans l'image	Hardware
Réaction sur alarme	envoi d'e-mail avec pièce jointe ou lien vers serveur FTP

Produits Conseillés


NVB-3010JB

Boîte de raccordement murale/plafond pour caméras novus série 3000


NVB-2000JB

Adaptateur de montage mur / plafond, intérieur / extérieur


NVB-3025JB

Socle de raccordement NOVUS série 3000 IP