

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6530f-IP/F-TDUAL3-A
Résolution 5Mpx
WDR
Objectif focale fixe 3.2mm
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

6000 VSS IP

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	3.2
Focale de fin	3.2
Fonction AI	Vidéo Floue/Changement de scène/Intrusion/Franchissement de Ligne/Objet abandonné
Indice IK	IK10
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	4
Poids	730
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000

Produits Conseillés

NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm

NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

NVB-5100JB
Boite de raccordement pour T115F-AHD, T120v-AHD et D115F-AHD

NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000

NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus

NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau