Novus Caméra IP thermique double flux Tube Série 6000 5Mpx IR 30m IK10 avec AI led blanche

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6530f-IP/F-TDUAL-II
Résolution 5Mpx
WDR Double SCAN 120dB
Objectif
Application Android/iOs : SuperlivePlus

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 VSS IP

Caractéristiques Principales

Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Tube
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	4
Focale de fin	4
Indice IK	IK10
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	4
Poids	730
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/2.7”

Produits Conseillés

NVB-5100JBS
Boite de raccordement pour T115f-AHD, T120v-AHD et D115f-AHD

NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus

NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

NVB-6035JB
Boite de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000

NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm

NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30