NOVUS caméra IP série 4000 5 mégapixels IP POE 2.8-12mm

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. D4540v-IP
Résolution: 5 MPX
Objectif: varifocal, f=2.8 ~ 12 mm/F1.6
Fonction D/N - Filtre de coupe IR
Min. Illumination: 0.06 lx (0 lx, IR on)
IR LED, gamme jusqu'à 40 m

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur d'image	Capteur CMOS MPX 1/2,7 » SmartSens
Nombre de pixels efficaces	2592 (H) x 1944 (V)
Min. Illumination	0,06 lx/F1.6 - mode couleur, 0 lx (IR on) - Mode B/W
Obturateur électronique	auto/manuel: 1/5 s ~ 1/20000 s
Obturateur lent numérique (DSS)	jusqu'à 1/5 s
Large gamme dynamique (WDR)	Oui
Réduction numérique du bruit (DNR)	2D, 3D
Fonction Defog (F-DNR)	Oui
Compenser la mise en évidence (HLC)	Oui
Compensation de lumière de retour (BLC)	Oui
Type de lentille	varifocal, f=2,8 ~ 12 mm/F1.6
Capteur de lumière visible	Oui
Résolution du flux	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Fréquence d'images	15 fps pour 2592 x 1944, 20 fps pour 2592 x 1520, 30 fps pour 2048 x 1536 (QXGA) et résolutions inférieures
Multistreaming Mode	2 streams
Video/Audio Compression	H.264, H.265
Multistreaming Mode	2 streams
Compression vidéo/audio	H.264, H.265/-
Nombre de connexions simultanées	max. 10
Bande passante	8 Mb/s au total
Prise en charge des protocoles réseau	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
Support du protocole ONVIF	Profil S/G
Configuration de la caméra	à partir du navigateur Internet Explorer
langues	polonais, anglais, russe, et autres
Logiciel compatible	Nms

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30