

FICHE TECHNIQUE

Ref. D6530f-IP/F
 Résolution 5Mpx
 WDR Double SCAN 120dB
 Objectif focale fixe 2.8mm
 Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Dôme
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Franchissement de Ligne/Reconnaissance de visage/Détection de visage/Classification d'objets/Changement de scène/Vidéo Floue/Intrusion
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
microSD	Oui
Poids	500
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
technologie vidéo	IP

Produits Conseillés

- NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur extra large
- NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112
- NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm
- NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

- NVB-4005JB(L)
Boite de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)
- NVB-6030JB(L) 118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66
- NVB-6000JWB
Support de fixation murale NOVUS
- NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000