

# Caméra Classique IP Novus 6 MégaPixels

Caméra 6 mégapixels • Digital Noise Réduction (DNR) • Wide Dynamic Range (WDR) • Digital Slow Shutter (DSS) • Compatible gamme Novus NMS • ONVIF

**noVus**<sup>®</sup>



C600-IP

## Données Techniques

Type	Caméra classique 6 mégapixels
Capteur CCD	CMOS sensor 1/1.8"
Résolutions	3072x2048, 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 320x240
Images/s	30 ips à 3072x2048, 30 ips à moins
Flux	4 flux simultanés
Compression	H264, MJPEG
Protocoles	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, Multicast, FTP, DHCP, DNS, 3GPP, SMTP
Fonctions avancées	WDR, DNR, DSS
Logiciels Compatibles	NMS
Dimensions	80 (l) x 53 (H) x 150 (L)
Poids	400 g
Alimentation	PoE/12Vdc
Consommation	8.5 W
Températures de fonctionnement	-10°C à +50°C, -40°C à 50°C (avec caisson)