

## FICHE TECHNIQUE

Ref. DM68 150z/F-IP/25  
Résolution 8Mpx  
WDR Double SCAN 120dB  
Objectif varifocale 4.8-120mm Zoom x25  
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

6000 VSS IP

### Caractéristiques Principales



### Données Techniques Principales

Marque	Novus
Application Android	SuperlivePlus
Application iOS	SuperlivePlus
avec AI	Oui
Focale de départ	4.8
Focale de fin	120
Fonction AI	Ingenius Plus
Indice IP	IP66
microSD	Oui
Nombreflux	3
Poids	2800
Portée IR	150m
Série Fabricant	Série 6000
Températures d'utilisation	-40 ~ 60°C
varifocale	Oui

### Produits Conseillés

 NVB-6030FMB  
Adaptateur intra-mur pour caméra NOVUS 6000

 NVB-6000PA  
Support pour montage poteau series 6000 IP

 NVB-SD6000CB  
Support de montage pour caméras PTZ IP série 6000

 NVB-6000CA  
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000