

FICHE TECHNIQUE

Ref. D6830f/WL/L
Résolution 8Mpx
WDR Double SCAN
Objectif focale fixe 2.8mm
Application Android/iOs :



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
forme caméra	Dôme
avec AI	Oui
Focale de départ	2.8
Focale de fin	2.8
Fonction AI	Intrusion/Franchissement de Ligne
Indice IK	IK10
Indice IP	IP67
Nombreflux	2
Poids	500
Portée IR	30m
Série Fabricant	Série 6000
Taille Capteur	1/2.7"
technologie vidéo	IP
Températures d'utilisation	-30 ~ 60°C

Produits Conseillés

 NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond , intérieur / extérieur
extra large

 NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

 NVB-6050JB
NOVUS Socle Diam 110 x 39mm

 NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP

 NVB-4005JB(L)
Boite de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)

 NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112

 NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS

 NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série
6000