

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. F4910f-IP

caméra FishEyes 9Mpx

Capteur CMOS 12 MPX 1 / 1,7 "SONY Exmor R STARVIS

Min. Éclairage à partir de 0,04 lx (0 lx, IR activé)

Obturation lente numérique (DSS): jusqu'à 1/5 s

Large plage dynamique (WDR): WDR; Réduction numérique du bruit (DNR) 2D, 3D

Fonction de désembuage (F-DNR): Désembuage (F-DNR)

Type d'objectif: fisheye, f = 2,0 mm / F2,4

Type de commutation: filtre de coupe IR mécanique

Fréquence d'images: 30 IPS pour 3000 x 3000 et résolutions inférieures

Mode multflux: 3 flux

Compression vidéo / audio: H.264, H.265 / G.711, G.726, ADPCM

Zones de confidentialité: 4



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	12 MPX CMOS sensor 1/1.7" SONY Exmor R STARVIS
Nombre de pixels	4072 (H) x 3046 (V)
Min. Illumination	0.04 lx/F2.4 - mode couleur, 0 lx (IR allumé) - ModeB/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Réduction numérique de bruit (DNR)	2D, 3D
Function Defog (F-DNR)	Oui
Back Light Compensation (BLC)	Oui
Capteur	fisheye, f=2.0 mm/F2.4
Stream Resolution	3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520, 1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480
Frame Rate	30 IPS @ 3000 x 3000
Multistreaming Mode	3
Compression Vidéo/Audio	H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM
Nombre de connexion simultanée	Max. 10
Bande passante	40 Mb/s
Protocole réseau	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P
ONVIF	Profile S
Configuration Camera	Depuis Internet Explorer
applications Mobile	RxCamView (iPhone, Android)
Zones de masquage	4
Motion Détection	Oui
LED IR	3 portée 10 mètres
Angle	120°
Smart IR	Oui
Sortie vidéo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30