

NOVUS Enregistreur 16 voies POE série 6000

16 x Ethernet PoE - interface RJ-45, 10/100 Mbit/s • Chaînes vidéo et audio: 16 • Protocoles pris en charge : ONVIF, RTSP • Vitesse d'enregistrement jusqu'à 480 fps à 3840 x 2160 • Prend en charge la résolution jusqu'à 3840 x 2160 • Taille du flux enregistré : 112 Mo/s au total de toutes les caméras • Montage interne de disques durs : 2 • Sorties de moniteur: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA) • Analyse intelligente de l'image

NOVUS®



ER6216-IPPOE

Caractéristiques Principales



Vue connecteurs

Données Techniques

Caméras IP	jusqu'à 16 canaux à 3840 x 2160 résolution (vidéo + audio)
Résolution maximale de la caméra prise en charge	3840 x 2160
Compression	H.264, H.264+, H.265
Sortie du moniteur	principal (écran partagé, plein écran, séquence) : 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) (jusqu'à 2 moniteurs simultanément)
Dualstreaming Support	Oui
Sortie audio	1 x line-out (RCA) 1 x HDMI
Vitesse d'enregistrement	480 fps (16 x 30 fps pour 3840 x 2160)
Taille du flux	112 Mo/s au total de toutes les caméras
Mode d'enregistrement	time-lapse, déclenché par : manuel, entrée d'alarme, détection de mouvement
Préalarme/Bras postal	jusqu'à 5 s/jusqu'à 600 s
Vitesse d'affichage	480 fps (16 x 30 fps)
Vitesse de lecture	480 fps (16 x 30 fps)
Recherche de données enregistrées	par date/heure, événements
Méthodes de sauvegarde	port USB (mémoire HDD ou Flash), réseau
Format de fichier de sauvegarde	AVI, RPAS (joueur inclus)

Produits Conseillés



INTEGRDD

Intégration disque dur + mise en route DVR/NVR



PURPLE-6TO

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 6To



PURPLE-8TO

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 8To



PURPLE-10TO

Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 10To



EVA6

ETIQUETTE VIDEOPROTECTION A6



EVA4

ETIQUETTE VIDEOPROTECTION A4