Enregistreur IP Novus 32 flux 5 MégaPixels

ER432-IP

Stockeur 32 flux 5 MégaPixels • Visualisation et relecture en temps réèl • Enregistrement 960 images/secondes • Emplacement pour 2 disques durs SATA • Compatible iphone, android et consultable par PC

NOVUS®

Caractéristiques Principales

Données Techniques

Mode d'opération	Triplex
Connexion réseau	1 x Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbit/s
Sortie moniteur et audio	1 x HDMI 4K,1 x VGA et 1x RCA
Format de compression	H.264, H 264+, H265 et MJPEG
Affichage	960 i/s : 32 x 25 i/s
Enregistrement	960 i/s : 32 x 25 i/s en 2592 x 1944
Relecture	480 i/s : 16 x 25 i/s en (2592 x 1944
Bande passante du stockeur	Jusqu'à 256 Mb/s
Mode d'enregistrement	Continu, Événement (Alarme, Détection de Mouvement)
Recherche d'événement	Par date et heure
Backup et format d'image	Via clef USB (HDD or Flash memory) ou par réseau, AVI
Emplacement interne DD	2 DD 3,5" SATA, 12 To maxi
Détection dans l'image	à paramétrer directement dans les caméras
Fonctions alarme	Buzzer, envoi de mail avec séquence vidéo jointe, activation de sortie pilotable, affichage de Pop Up, activation de l'enregistrement, activation de préposition PTZ
Protocoles réseau	NOVUS, ONVIF (2.2/Profile S), RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP

Produits Conseillés

INTEGRDD
Intégration disque dur + mise en route DVR/NVR

PURPLE-2TO
Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 2To

PURPLE-1TO
Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 1To

PURPLE-3TO
Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 3To

PURPLE-4TO
Western Digital Purple Disque Dur HDD 3,5" SATA 4To

6000RACK
Pattes de fixation rack pour série 6000

LSCF
La Source des Courants Faibles