

## FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500BIG30Q  
 Moteur en 400V triphasé  
 Usage industriel  
 Pour portail jusqu'à 3000KG  
 Carter en tôle laquée  
 Dispositif de déverrouillage manuel  
 Embayage mécanique réglable  
 Réducteur à bain d'huile vertical



Photo(s) non contractuelle(s)  
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.6A
Puissance absorbée	1500W
Vitesse de manœuvre	12.5 m/s
Facteur de marche	50%
Force de poussée	3500Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	3000 kg
Module du pignon	4mm

### Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP  
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250T-4RP  
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-400CP12  
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG12 ET BIG18

 P-400CP40  
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG40

 P-250RXDC1  
 RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE  
 AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 P-400CFZ22  
 CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

 P-400CP30  
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG30

 P-400VSF20  
 VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)