

MOTORÉD. 400V. KG.4000+CENTRALE+DÉMARRAGE "SOFT-START"

Moteur 400V triphasé • Prévu pour usage industriel intensif • Dispositif de déverrouillage manuel • Démarrage "soft start" • Réducteur à bain d'huile



P-500BIG40Q

Données Techniques

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.6A
Puissance absorbée	1500W
Vitesse de manœuvre	12.5 m/s
Facteur de marche	50%
Force de poussée	3500Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	4000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC I

RÉCEPTEUR MONOCANAL
EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 Mhz.CODE VARIABLE



P-400CFZ22

CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE
22X22 M. 4 MT.2



P-400CP12

CONTRE PLAQUE POUR
MOTORED. BIG12 ET BIG18



P-400CP30

CONTRE PLAQUE POUR
MOTORED. BIG30



P-400CP40

CONTRE PLAQUE POUR
MOTORED. BIG40