MOTORÉD. 400V. KG.4000+CENTRALE+DÉMARRAGE “SOFT-START”

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500BIG40Q
Moteur 400V triphasé
Prévu pour usage industriel intensif
Dispositif de déverrouillage manuel
Démarrage "soft start"
Réducteur à bain d'huile

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.6A
Puissance absorbée	1500W
Vitesse de manœuvre	12.5 m/s
Facteur de marche	50%
Force de poussée	3500Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	4000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250RXDC1
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

P-400CP12
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG12 ET BIG18

P-400CP30
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG30

P-400CP40
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG40

P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30