

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500MASTER 12Q
usage collectif/industriel
pour portails jusqu'à 1200 kg
moteur en basse tension
technologie encodeur optique
carte chargeur de batterie intégrée



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	18Vdc
Absorption moteur	2,6A
Puissance absorbée	300W
Vitesse max. de manœuvre	11m/min
Cycle de travail	100%
Poussée max.	1350N
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C
Protection thermique moteur	-
Degré de protection IP	IP44
Poids max. vantail	1200Kg
Module pignon	4 mm

Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

 P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)

 P-250RXDC 1
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 P-400CFZ 12
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 30x12 AVEC VIS ET ENTRETOISES

 P-400FCM
FINS DE COURSE MAGNETIQUES

 P-550CPM
CONTRE PLAQUE MOTERU MASTER GALVANISÉE