

MOTORÉD. 230 V. MAX KG.2000+CENTRALE D705M+AVEC FCM

Moteur 230 V à usage industriel • Pour portail jusqu'à 2000 Kg • Sécurité par encodeur optique • Ralentissement électronique • Déverrouillage manuel par levier • Attention opérateur irréversible



P-500MASTER20QM

Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	3.4A
Puissance absorbée	550W
Vitesse de manœuvre	10.5 m/s
Facteur de marche	40%
Force de poussée	1890Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Poids max du ventail	2000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés


P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE


P-250RXDC 1
RÉCEPTEUR MONOCANAL
EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz


P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 Mhz.CODE VARIABLE


P-400CFZ 12
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE
30x12 AVEC VIS ET
ENTRETOISES


P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE
22X22 M. 4 MT.2


P-400FCM
FINS DE COURSE
MAGNETIQUES


P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR
CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40
PIÈCES)