MOTORÉD. 230 V. MAX KG.2000+CENTRALE D705M

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500MASTER20QR
Moteur 230 V à usage industriel
Pour portail jusqu'à 2000 Kg
Sécurité par encodeur optique
Ralentissement électronique
Déverrouillage manuel par levier
Attention opérateur irréversible

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	3.4A
Puissance absorbée	550W
Vitesse de manœuvre	10.5 m/s
Facteur de marche	40%
Force de poussée	1890Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Poids max du ventail	2000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250RXDC I
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-400CFZ I2
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 30x12 AVEC VIS ET ENTRETOISES

P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

P-400FCM
FINS DE COURSE MAGNETIQUES

P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)

P-550CPM
CONTRE PLAQUE MOTERU MASTER GALVANISÉE

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30