MOTORÉD. 400 V. CHARGE MAX KG.2000

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500MASTER20T

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.7A
Puissance absorbée	1000W
Vitesse de manœuvre	10.5 m/s
Facteur de marche	58%
Force de poussée	1890Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	2000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250RXDC 1
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-400CFZ 12
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 30x12 AVEC VIS ET ENTRETOISES

P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

P-400FCM
FINS DE COURSE MAGNETIQUES

P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)

P-550CPM
CONTRE PLAQUE MOTERU MASTER GALVANISÉE

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30