

MOTORÉD. ENTERRÉ 220 V POUR PORTAILS BATTANTS MT 3,5 SANS CAISSES

Moteur 230V • Sécurité par encodeur optique • Fonctionnement à 180° possible • Condensateur intégré



P-650R30

Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.4A
Puissance absorbée	260W
Temps d'ouverture à 90°	16.5 secondes
Facteur de marche	33%
Force de poussée	402Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du vantail	3.5 mètres
Dimensions (L x H x P)	320mm x 164mm x 415mm

Produits Conseillés



M-030000CC50

ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250ANTD

ANTENNE SA 433 MHz POUR CLIGNOTANT



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-650ESV 1

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-650ESV2

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP

BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT