

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650R30

Moteur 230V

Sécurité par encodeur optique

Fonctionnement à 180° possible

Condensateur intégré



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.4A
Puissance absorbée	260W
Temps d'ouverture à 90°	16.5 secondes
Facteur de marche	33%
Force de poussée	402Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du vantail	3.5 mètres
Dimensions (L x H x P)	320mm x 164mm x 415mm

Produits Conseillés



M-030000CC50
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250ANTD
ANTENNE S.A.433 MHz POUR CLIGNOTANT



P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV 1
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-650ESV2
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP
BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT



P-700BAP 1
BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL