

MOTORÉD. ENTERRÉ 12 V POUR PORTAILS BATTANTS MT 3,5 SANS CAISSES

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650R40

Moteur 12V avec secours batterie

Apprentissage et sécurité par encodeur

Fonctionnement à 180° possible

Facteur de marche de 100%

Ralentissement en ouverture et fermeture



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

230V 50Hz	Alimentation
18V	Alimentation moteur
1.5A	Absorption moteur
28W	Puissance absorbée
18 secondes	Temps d'ouverture à 90°
100%	Facteur de marche
458Nm	Force de poussée
-20°C à 55°C	Température de fonctionnement
IP67	Protection
3.5m	Largeur max du ventail
320mm x 164mm x 415mm	Dimensions (L x H x P)

Produits Conseillés



BAT12V7A

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



-250ANTD

ANTENNE S.A.433 MHz POUR CLIGNOTANT



P-250RXDC1

RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-250T-4RF

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



M-030000CC50 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC2

RÉCEPTEUR 2 CANAUX EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-650ESV 1

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Hordires Lyon
Lun-Ven: 8h30-12h / 13h30-17h30