

MOTORÉD. ENTERRÉ 12 V POUR PORTAILS BATTANTS MT 3,5 SANS CAISSES

P-650R40

Moteur 12V avec secours batterie • Apprentissage et sécurité par encodeur • Fonctionnement à 180° possible • Facteur de marche de 100% • Ralentissement en ouverture et fermeture

CAU



Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	28W
Temps d'ouverture à 90°	18 secondes
Facteur de marche	100%
Force de poussée	458Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Largeur max du ventil	3.5m
Dimensions (L x H x P)	320mm x 164mm x 415mm

Produits Conseillés



BATI2V7A

Batterie rechargeable 12Vdc
7Ah recyclable pour système
de sécurité



M-030000CC50

ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5
+ 3X0,5



P-250ANTD

ANTENNE S.A.433 MHz POUR
CLIGNOTANT



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC1

RÉCEPTEUR MONOCANAL
EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz



P-250RXDC2

RÉCEPTEUR 2 CANAUX
EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE