

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650ZIP
 Motorisation en 230V
 Ventil de 3.5 mètres maximum
 Condensateurs incorporés
 Centrale de commande déportée
 Gestion des ralentissements de course
 Déverrouillage manuel par levier



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1A
Puissance absorbée	190W
Temps d'ouverture à 90°	13 secondes
Facteur de marche	50%
Force de poussée	334Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Largeur max du ventil	3.5 mètres

Produits Conseillés



M-030000CC50
 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC2B
 RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET



P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV 1
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-650ESV2
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP
 BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT



P-700BAP 1
 BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL