

## FICHE TECHNIQUE

Ref. P-800CITY/IO  
Moto-réducteur 18V  
Prévu pour usage intensif  
Passage utile maxi de 6 mètres  
Sécurité par encodeur  
Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Alimentation                  | 230V 50Hz     |
| Alimentation moteur           | 18V           |
| Absorption moteur             | 3.5A          |
| Puissance absorbée            | 250W          |
| Temps d'ouverture à 90°       | 6.9 s minimum |
| Facteur de marche             | 100%          |
| Couple max                    | 155Nm         |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C  |
| Protection                    | IP 54         |
| Largeur utile maxi            | 6 m           |

## Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP  
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250RDC2B  
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92  
Mhz+COFFRET

 P-300SA I  
BOUCLE MAGNÉTIQUE 12/24V

 P-750SCB I 2  
CARTE CHARGEUR DE BATTERIE 12V

 P-250RDC I  
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE  
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 P-250T-4RP  
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-700GS5  
CONNECTEUR ÉTANCHE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE 5 PÔLES

 P-800ABT2  
LISSE TÉLESCOPIQUE MT.6 POUR BARRIÈRE