

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-800CITY/O
Moto-réducteur 18V
Prévu pour usage intensif
Passage utile maxi de 6 mètres
Sécurité par encodeur
Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	3.5A
Puissance absorbée	250W
Temps d'ouverture à 90°	6.9 s minimum
Facteur de marche	100%
Couple max	155Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Protection	IP 54
Largeur utile maxi	6 m

Produits Conseillés

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250RXDC 1
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

P-250RXDC2B
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92
Mhz+COFFRET

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-300SA 1
BOUCLE MAGNÉTIQUE 12/24V

P-700GS5
CONNECTEUR ÉTANCHE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE 5 PÔLES

P-750SCB 1 2
CARTE CHARGEUR DE BATTERIE 12V

P-800ABT2
LISSE TÉLESCOPIQUE MT.6 POUR BARRIÈRE