

BARRIÈRE RBL POUR LISSE MT.4 + CENTRALE K205M

P-800RBLO

Moto-réducteur 18V • Passage utile de 4 mètres • Ouverture totale en 2,2 secondes • Sécurité par encodeur • Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible

EAU



Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	2.5A
Puissance absorbée	250W
Temps d'ouverture à 90°	2.2s minimum
Facteur de marche	100%
Couple max	155Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Protection	IP 54
Largeur utile maxi	4 m

Produits Conseillés



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC 1

RÉCEPTEUR MONOCANAL
EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz



P-250RXDC2B

RÉCEPTEUR 2 CANAUX
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 Mhz+COFFRET



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 Mhz.CODE VARIABLE



P-300SA 1

BOUCLE MAGNÉTIQUE
12/24V



P-750SCB 12

CARTE CHARGEUR DE
BATTERIE 12V



P-800AF14

LISSE RONDE D.70 M.4,18 EN
ALUMINIUM ANODISÉ