

## FICHE TECHNIQUE

Ref. P-800RBLO  
 Moto-réducteur 18V  
 Passage utile de 4 mètres  
 Ouverture totale en 2.2 secondes  
 Sécurité par encodeur  
 Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)  
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	2.5A
Puissance absorbée	250W
Temps d'ouverture à 90°	2.2s minimum
Facteur de marche	100%
Couple max	155Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Protection	IP 54
Largeur utile maxi	4 m

### Produits Conseillés

P-250K-SLIMRP  
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250RXDC2B  
 RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET

P-300SA 1  
 BOUCLE MAGNÉTIQUE 12/24V

P-800AF14  
 LISSE RONDE D.70 M.4,18 EN ALUMINIUM ANODISÉ

P-250RXDC 1  
 RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

P-250T-4RP  
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-750SCB 12  
 CARTE CHARGEUR DE BATTERIE 12V

P-800AT  
 LYRE DE REPOS APPUI AU SOL POUR LISSE