

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-EASYKIT02T
 Motorisation en 230V
 Ventil de 2.3 mètres maximum
 Centrale de commande intégrée
 Condensateurs incorporés
 Bras glissière en option



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	275W
Temps d'ouverture à 90°	16 secondes
Facteur de marche	32%
Force de poussée	160Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Largeur max du ventil	2.3 mètres

Produits Conseillés

M-030000CC50
 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5

P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-650ESE
 DÉVEROUILLEGE PAR L'EXTÉRIEUR AVEC BOÎTIER DE SÉCURITÉ ET 4 MT DE CÂBLE

P-650ESV2
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE

P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-650BRCE 1
 BRAS DROIT DE TRANSMISSION AVEC RAIL DE COULISSEMENT

P-650ESV 1
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE

P-700BAP
 BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT