KIT MOTORÉD EASY 230V BRAS ARTICULÉ MAX MT 2,3M

P-EASYKIT02T

Motorisation en 230V · Ventail de 2.3 mètres maximum · Centrale de commande intégrée · Condensateurs incorporés · Bras glissière en option

Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	275W
Temps d'ouverture à 90°	16 secondes
Facteur de marche	32%
Force de poussée	160Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Largeur max du ventail	2.3 mètres

Produits Conseillés

M-030000CC50
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-650BRCE1
BRAS DROIT DE TRANSMISSION AVEC RAIL DE COULISSEMENT

P-650ESE
DÉVEROUILLAGE PAR L'EXTÉRIEUR AVEC BOÎTIER DE SÉCURITÉ ET 4 MT DE CÂBLE

P-650ESV1
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE

P-650ESV2
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE

LSCF
La Source des Courants Faibles