

# KIT R18 230V POUR PORTAILS BATTANTS MT 1,8 SANS CAISSES

Moteur 230V • Très faible encombrement • Sécurité par encodeur optique • Fonctionnement à 360° • Condensateur intégré



P-INSIDEKIT05T

## Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.3A
Puissance absorbée	240W
Temps d'ouverture à 90°	22 secondes
Facteur de marche	32%
Force de poussée	148Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du vantail	1.8 mètres
Dimensions (L x H x P)	161mm x 130mm x 417mm

## Produits Conseillés



M-030000CC50

ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-650ESV1

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-650ESV2

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP

BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT



P-700BAP1

BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL