

## FICHE TECHNIQUE

Ref. P-KARM2000T  
 Motorisation en 230V  
 Ventil de 3 mètres maximum  
 Condensateurs incorporés  
 Équerres de fixation multi-positions  
 Connexions électrique par le haut



Photo(s) non contractuelle(s)  
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
 à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	280W
Temps d'ouverture à 90°	20 secondes
Facteur de marche	36%
Force de poussée	2300Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du ventil	3 mètres

### Produits Conseillés

M-030000CC50  
 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5

P-250RXDC4T  
 RÉCEPTEUR 4 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE  
 433MHz+COFFRET\*230V\*

P-650ESV 1  
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE

P-700BAP  
 BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT

P-250K-SLIMRP  
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250T-4RP  
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-650ESV2  
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE

P-700BAP I  
 BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL