

KIT VÉRINS ARM270 230V POUR PORTAILS BATTANTS MAX MT.5

Motorisation en 230V • Ventail de 5 mètres maximum • Condensateurs incorporés • Équerres de fixation multi-positions • Connexions électrique par le haut • Vérins électromécanique à poussée "sortie tige"

CAU



P-KARM270T

Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	280W
Temps d'ouverture à 90°	21 secondes
Facteur de marche	36%
Force de poussée	2300Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du ventail	5 mètres

Produits Conseillés



M-030000CC50
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5
+ 3X0,5



P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC4T
RÉCEPTEUR 4 CANAUX
AUTO-APPRENTISSAGE
433MHz+COFFRET*230V*



P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV 1
SERRURE ÉLECTRIQUE
VERTICALE DROITE



P-650ESV2
SERRURE ÉLECTRIQUE
VERTICALE GAUCHE



P-700BAP
BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL
DE POIDS IMPORTANT