KIT POUR PORTAILS COULISSANTS KG.300 24V.T-ONE3B

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-T-ONEKIT3BT
Moteur 24V avec chargeur batterie
Apprentissage et sécurité par encodeur
Récepteur radio intégré
Facteur de marche de 100%
Ralentissement en ouverture et fermeture
Alimentation par panneau solaire possible

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	24V
Absorption moteur	1.7A
Puissance absorbée	80W
Vitesse max de manœuvre	14m/minute maximum
Facteur de marche	100%
Force de poussée	320Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Poids max du ventail	300Kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-200KB3
KIT CHARGEUR DE BATTERIE POUR T-ONE3B 24V.

P-250RXDC2B
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET

P-300TSG-4RP
CLAVIER NUMÉRIQUE RADIO PROGRAMMABLE POUR RXDC

P-400CPO
CONTRE PLAQUE POUR MOD.T-ONE5-5B-8

P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

P-400CN
CRÉMAILLÈRE NYLON 22x22 M.4 V/6

P-400CPOR
CONTRE PLAQUE RÉGLABLE POUR MOD.T-ONE2-5-8

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30