

KIT POUR PORTAILS COULISSANTS KG.300 24V.T-ONE3B

Moteur 24V avec chargeur batterie • Apprentissage et sécurité par encodeur • Récepteur radio intégré • Facteur de marche de 100% • Ralentissement en ouverture et fermeture • Alimentation par panneau solaire possible



P-T-ONEKIT3BT

Données Techniques

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	24V
Absorption moteur	1.7A
Puissance absorbée	80W
Vitesse max de manœuvre	14m/minute maximum
Facteur de marche	100%
Force de poussée	320Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Poids max du ventail	300Kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-200Kb3
KIT CHARGEUR DE BATTERIE
POUR T-ONE3B 24V.


P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX
433 MHz. CODE VARIABLE


P-250RXDC2B
RÉCEPTEUR 2 CANAUX
AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 Mhz+COFFRET


P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX
433 Mhz.CODE VARIABLE


P-300TSG-4RP
CLAVIER NUMÉRIQUE RADIO
PROGRAMMABLE POUR RXDC


P-400CN
CRÉMAILLÈRE NYLON 22x22
M.4 V/6


P-400CPO
CONTRE PLAQUE POUR
MOD.T-ONE5-5B-8