

Onduleur Line Interactif 1200 VA 8 Prises Fr avec écran LCD

ONDUL-1200VA-6P

Technologie GreenPower UPS™ • Régulateur Automatique de Tension (AVR) • Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI
• Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau • Redémarrage auto/Chargeur Auto • Afficheur LCD • Port de communication USB • Batterie remplaçable par l'utilisateur • Fixation horizontale ou murale • Guide câbles inclus • Logiciel PowerPanel® Personal Edition



Données Techniques

Technologie	Line-Interactif
Économie d'énergie	Oui
Type de prise	2 pôles + Terre sur câble
Puissance	1200VA / 750 Watts
Tension en mode batterie	230Vac ± 10%
Régulateur automatique de tension (AVR)	Simple Boost
Type de prise	2 pôles + Terre
Nombre de prises ondulées et parasurtensées	4
Nombre de prises parasurtensées	4
Temps de transfert	4ms
Autonomie à demie charge (min)	6
Autonomie à pleine charge (min)	1
Type de batterie	Plomb étanche sans entretien
Nombre de batteries	2
Remplaçable par l'utilisateur	Oui
Temps de recharge typique	8 Heures
Protection parasurtension	125 Joules (Ph-N)
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45	1-Entrée, 1-Sortie (Combo)
Afficheur LCD	Oui
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut
Logiciel	PowerPanel® Personal Edition
Dimensions (LxHxP) (mm.)	166x118x288
Poids (kg.)	8.2
Température de fonctionnement	de 0°C à 40°C
Taux d'humidité en fonctionnement	de 0% à 90% sans condensation