



Onduleur Line Interactif 1200 VA 8 Prises Fr avec écran LCD

FICHE TECHNIQUE

Ref. ONDUL-1200VA-6P
Technologie GreenPower UPS™
Régulateur Automatique de Tension (AVR)
Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI
Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau
Redémarrage auto/Chargeur Auto
Afficheur LCD
Port de communication USB
Batterie remplaçable par l'utilisateur
Fixation horizontale ou murale
Guide câbles inclus
Logiciel PowerPanel® Personal Edition



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Line-Interactif
Économie d'énergie	Oui
Type de prise	2 pôles + Terre sur câble
Puissance	1200VA / 750 Watts
Tension en mode batterie	230Vac ± 10%
Régulateur automatique de tension (AVR)	Simple Boost
Type de prise	2 pôles + Terre
Nombre de prises ondulées et parasurtensées	4
Nombre de prises parasurtensées	4
Temps de transfert	4ms
Autonomie à demie charge (min)	6
Autonomie à pleine charge (min)	1
Type de batterie	Plomb étanche sans entretien
Nombre de batteries	2
Remplaçable par l'utilisateur	Oui
Temps de recharge typique	8 Heures
Protection parasurtension	125 Joules (Ph-N)
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45	1-Entrée, 1-Sortie (Combo)
Afficheur LCD	Oui
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut
Logiciel	PowerPanel® Personal Edition
Dimensions (LxHxP) (mm.)	166x118x288
Poids (kg.)	8.2
Température de fonctionnement	de 0°C à 40°C
Taux d'humidité en fonctionnement	de 0% à 90% sans condensation



LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30