# Alimentation sur rail DIN

## FICHE TECHNIQUE

Ref. 12DIN1.5
Montage sur rail DIS Standard
Haut rendement
LED sortie DC OK
Protection électronique PTC
Réglage de la tension de sortie
Technologie : alimentation à découpage

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

| | |
|---|---|
| Technologie | alimentation à découpage |
| Tension / Fréquence d'alimentation | 100-240V AC / 50-60 Hz |
| Tension de sortie | 12V DC |
| Réglage de la tension de sortie | */- 10% |
| Puissance / courants nominaux de sortie | 18W / 1.5A |
| Nombre de sortie utilisateurs | 1 |
| Rendement | 83% |
| Ondulation résiduelle | 100 mVpp |
| Indicateur LED en façade | LED verte = sortie utilisateur OK |
| Triple protection électronique (PTC) sortie utilisateur | Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Température de fonctionnement / RH | -20° à +60°C / 20 à 90% RH |
| Compatiblité rail DIN | Selon EN 60 715 TH35 |
| Largeur en module DIN (1 module = 17.5 mm) | 1 |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur en mm) | 17.5 x 65 x 93 |
| Poids brut | 0.11 kg |

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30