Alimentation Rail Din 100-240V AC / 12V DC / 3.3A - 5 Modules

FICHE TECHNIQUE

Ref. 12DIN33A
Montage sur rail DIN standard
Haut rendement
LED sortie DC OK
Protection électronique PTC
Réglage de la tension de sortie

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Alimentation à découpage
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie	13,8V DC
Puissance et courant nominaux de sortie	24W / 5A
Rendement	85%
Ondulation résiduelle en mVpp	120 mV
Indicateur LED en façade	LED verte = sortie(s) utilisateur(s) OK
Triple protection électronique PTC en sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +60°C / 20 à 90% RH
Compatibilité rail DIN	Oui selon EN 60 715 TH35
Largeur en modules DIN (1 module = 17,5 mm)	5 modules
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	87,5 x 65 x 93 mm
Poids brut	0,45 Kg

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30