

FICHE TECHNIQUE

Ref. PSV I 2034C
 Coffret métallique compact
 Triple protection électronique PTC
 Sorties protégées par fusible individuel
 LED verte de signalisation d'état pour chaque sortie



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

| | |
|---|--|
| Technologie | Alimentation à découpage |
| Tension d'alimentation | 190-265V AC / 50-60Hz |
| Tension de sortie | 12V DC (Ajustable 11-13V DC) |
| Puissance nominale | 3A |
| Puissance additionnelle charge batterie | 1A |
| Nombre de sorties fusiblées (fusibles 1A) | 4 sorties séparées |
| Indicateur 2 ou 3 LEDs en face avant | Rouge = présence secteur / Vert = Sortie utilisateur / Jaune = Charge accu(s) |
| Triple protection électronique PTC sortie utilisateur | Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Surveillance batterie permanente | Déconnexion automatique à 9,5-10V DC environ |
| Déconnexion automatique batterie seuil bas | 1 x 7 Ah |
| Coffret | Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 163 x 205 x 72 mm |
| Accès câblage | Arrière par trou oblong 60 x 22 mm / Latéral par 3 trous diamètre 20 mm avec protège câble |
| Poids brut | 1,24 Kg |

Produits Conseillés



BAT 12V7A
 Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité